

## Tamir Harcı

### ➤ ÜRÜN TANIMI

- Çimento esaslı, polimer katkılı ve fiber elyaf takviyeli yüksek performanslı tamir harcı.

### ➤ AVANTAJLARI

- Kolay uygulama imkânı
- Suya, dona ve kötü hava koşullarına yüksek dayanım gösterir
- Düşey yerlerde uygulama imkanı.
- Termal şoklara dayanıklıdır.
- Elyaf katkılıdır çatlama yapmaz.

### ➤ UYGULAMA ALANI

- Tüm yapılarda iç ve dış mekanlarda, duvar ve tavanlarda beton tamir harcı olarak kullanılır.
- Granit ve seramik öncesi yüzey tamiratlarında kullanılır.
- Diğer tüm uygulamalar için bize danışınız..

### ➤ REFERANS STANDARTLAR

- TS EN 1504-3:2006 R2 sınıfı

### ➤ KALİTE BELGELERİ

- CE

### ➤ UYARILAR VE ÖNERİLER

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kullanma süresi geçmiş harç üzerine su koyulup tekrar kullanılmamalı

### ➤ YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru ve kalıp yağlarından arındırılmış olmalıdır.
- Aderansı düşük zeminlerin tespiti için zemin çekiç yardımı ile kontrol edilmelidir. Zayıf kısımlar zeminden koparılmalı ve onarılacak yerin kenarlarında açık köşeler bırakılmalıdır.
- Paslı donatı demirlerinin üzeri tamamen açılmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

### Donatı demirleri için:

- Demirlerdeki pas, çelik tel fırça yardımı ile temizlenmeli ve tozdan arındırılmalıdır.
- Donatı demirlerinin beton ile teması kesilerek fırça yardımı ile 2 kat korozyon önleyici ve bağlayıcı kaplama astar uygulanmalıdır.

❖ Belirtilen süreler 23 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

❖ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Fernas Alçı San Ve Tic A.Ş. sorumlu değildir.

- Bir sonraki uygulama malzeme henüz yaşken, ıslak üzerine ıslak şekilde yapılmalıdır.

### ➤ UYGULAMA ŞARTLARI

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak ve, aşırı rüzgarlı havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ➤ UYGULAMA TALİMATI

- 25 Kğ.toz harcı 6,5-6,8 litre su ile üzerine yavaşça boşaltarak toprak kalmayınca kadar karıştırınız .(Karışım için düşük devirli mikser kullanabilirsiniz.)
- Harcın olgunlaşması için 5-10 dk dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
- Zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgeleri malla ile iyice dolduruz.
- 1-10 mm arası (ince),10-30 mm arası (kalın) kalınlıklarda uygulanabilir. Yüzeyi nemli sünger ile perdelayınız.
- Hazırlanan harcı 60 dk da içinde tüketiniz. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız
- Uygulama sonrası, yüzeyi 24 saat içinde zaman zaman nemlendirmesi önerilir.

### ➤ TÜKETİM

- 1 m<sup>2</sup> uygulama için 3,4-4 kg toz

### ➤ AMBALAJ

- 25 kg'lık torbada,(palette 60 adet, 1500 kg).

### ➤ PALET ÖLÇÜLERİ

- 80x110 cm.

### ➤ RENK

- Beyaz, gri.

### ➤ UYGULAMA ALETLERİ

- El mikseri, çelik mala, donatı filesi

### ➤ RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz ve Kuru ortamda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.